

1 화학제품과 회사에 관한 정보

· 제품 식별자

· 제품명: **600 PAINT REMOVER SPRAY**

· 상품번호: 494

· 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도

· 용도 목록

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 8 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제

· 공정 분류 PROC9 Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)

· 환경배출 분류 ERC2 Formulation into mixture

· 완제품 분류 AC1 Vehicles

· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 표 면용 보호제

· 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보

· 제조자/수입자/유통업자 정보:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI,GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

· 추가적인 정보 획득 가능:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI,GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

2 유해성·위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

에어로졸 – 구분1

H222-H229 극인화성 에어로졸 압력용기: 가열하면 터질 수 있음



피부 부식성/피부 자극성 – 구분2 H315

피부에 자극을 일으킴

심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A H319

눈에 심한 자극을 일으킴

피부 과민성은 – 구분1 H317

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(1 쪽부터계속)

· 라벨표기 요소

- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- GHS 그림문자



GHS02 GHS07

· 신호어 위험

- 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:
dimethoxymethane

· 유해·위험문구

- H222-H229 극인화성 에어로졸 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

· 예방조치문구

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P211 화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
- P251 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P410+P412 직사광선을 피하고 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
- P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

· 기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

* 3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 혼합물

- 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험 요소:

CAS: 646-06-0	1,3-dioxolane	40-<45%
EINECS: 211-463-5	인화성 액체 - 구분2, H225	
색인 번호: 605-017-00-2		
CAS: 115-10-6	dimethyl ether	35-<40%
EINECS: 204-065-8	인화성 가스 - 구분1, H220	
색인 번호: 603-019-00-8	고압가스- 압축가스, H280	
	급성 독성 - 흡입 - 구분2, H330	
CAS: 109-87-5	dimethoxymethane	15-<20%
EINECS: 203-714-2	인화성 액체 - 구분2, H225	
	피부 과민성은 - 구분1, H317	
CAS: 108-01-0	2-dimethylaminoethanol	1-<5%
EINECS: 203-542-8	인화성 액체 - 구분3, H226	
색인 번호: 603-047-00-0	피부 부식성/피부 자극성 - 구분1B, H314	
	급성 독성 - 경구 - 구분4, H302; 급성 독성 - 경피 - 구분4, H312; 급성 독성 - 흡입 - 구분4, H332	
CAS: 64742-47-8	Distillates (petroleum), hydrotreated light	1-<5%
EINECS: 265-149-8	인화성 액체 - 구분3, H226	
색인 번호: 649-422-00-2	흡인 유해성 - 구분1, H304	

(3 쪽에계속)

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

CAS: 8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes
EINECS: 232-315-6

(2 쪽부터계속)
1-~5%

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용

- 일반적 정보: 이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.
- 흡입했을 때:
신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의료진의 도움을 구한다.
환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.
- 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 먹었을 때: 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 기타 의사의 주의사항:
· 가장 중요한 급만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 즉각적인 의료처리 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

· 소화제

- 적절한 소화제:
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 제품으로 끈다.
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항 소방관은 이러한 제품에서 발생하는 화재를 취급할 때 항상 보호 장비 및 호흡 장비를 착용해야 합니다.
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 특별한 조치가 필요없음.
- 추가 정보 오염된 방화수는 따로 모아야 하고, 하수도로 흘러들게 하지 말아야 한다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치: 하수도망/해수면위외물/지하수로도 닿아지지 않게 한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.
충분한 환기가 되도록 한다.
- 타 섹션 참조
안전관리에 대한 정보는 제7장을 참고하십시오.
개인보호장비에 대한 정보는 제8장을 참고하십시오.
쓰레기처리에 대한 정보는 제13장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

· 취급:

- 안전 취급을 위한 예방조치 작업장에서는 통풍이 잘 되고/습기 제거가 잘 되게 주의한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:
화염에 가까이 하거나 타고 있는 물건에 분사하지 않는다.
발화 요소는 멀리 둔다-금연.
용기는 압축되어 있다. 태양광선이나 50°C 이상의 온도로부터 보호한다. 역시 사용 후에는 강제로 개봉하거나 조각시키지 않는다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
· 안전한 저장 방법: 압력가스상자보관에 관한 규정의 지시에 주의해야 한다.

(4 쪽에 계속)
KR

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(3 쪽부터계속)

- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필 요없음
- 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보: 용기를새지않게밀폐한채보관한다.
- **구체적 최종 사용자** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

* 8 노출방지 및 개인보호구

- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

115-10-6 dimethyl ether

IOELV (EU) 장기간의값: 1920 mg/m³, 1000 ppm

109-87-5 dimethoxymethane

OELV (KR) 장기간의값: 1000 ppm

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

OELV (KR) 장기간의값: 2 mg/m³

- 법적 규제현황
- IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- OELV (KR): 화학물질 및 물리적인자의 노출기준
- 추 가 정보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

식 료 품, 음 료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨어 뜨 려 놓 는 다.

더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 묻 은 옷 은 즉시 탈의한다.

휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

눈 과 피 부와의 접 촉 은 피 한 다.

· 호흡기 보호:

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우에는 호흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심 각한 또 는 장 기 간 노 출시에는 호흡 보호 장 비 를 사 용 한 다.

환기가 충분하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.

· 손 보호:



보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테 슣 트 를 하 지 않 았 기 때 문 에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물 에 적 합한 장갑재질에 대한 추천이 없다.

투과 시간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

· 장갑의재료

적합한장갑의선택은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다르게선택되어야한다.

제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.

· 장 갑 재 료 의 투과시 간 정확관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.

· 지 속 적 인 접 촉 용 으 로 는 다 음 과 같 은 재 질 의 장 갑 이 적 합하다: 플러로카본고무 (Viton)

· 최 대 15 분 내 의 지 속 적 인 접 촉 시 에 대 해 서 는 다 음 과 같 은 재 질 의 장 갑 이 적 합하다: 고무로만든장갑

· 눈 보호:

보호안경



꼭조이는보안경

(5 쪽에계속)

KR

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(4 쪽부터계속)

· 신체 보호: 안전작업복

* 9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

물리적 상태: 가스형태의

색: 색소가없는

· 냄새: 특색있는

· 후각역치 알맞지않다.

· pH: 혼합물은 불용성입니다 (물에서).

· 상태변화

녹는점/어는점: 맞지않는

초기 끓는점과 끓는점 범위: -24.9 °C

· 인화점: < 0 °C

· 인화성(고체, 기체): 해당사항 없음.

· 자기점화: 235 °C

· 분해 온도: 알맞지않다.

· 점화온도: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 타격, 마찰, 화염또는다른발화원인을통하여폭발위험성이있는

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

아래로: 2.1 Vol %

위로: 20.5 Vol %

· 증기압 의경우 20 °C: 5,200 hPa

· 밀도 의경우 20 °C: 0.857 g/cm³

· 비중: 알맞지않다.

· 증기밀도: 알맞지않다.

· 증발 속도: 해당사항 없음.

· 용해도:

물: 완전히혼합할수있는

· n 옥탄올/물 분배계수: 알맞지않다.

· 점도:

역학성: 알맞지않다.

동점성: 알맞지않다.

· 용매내용물

유기용매: 35.8 %

VOC (EU) 306.4 g/l

고체의 함량: 16.8 %

· 기타 정보 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

· 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 화학적 안정성

· 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다

· 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.

(6 쪽에계속)

KR

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(5 쪽부터계속)

- **피해야 할 조건** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **혼합 금지 물질:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **유해분해물질:** 위험성있는분해물질은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- **독성학적 영향에 대한 정보**
- 급성 독성:
- LD/LC50-수치에 따른 분류:

ATE (급성독성 추정치)

구강의 LD50 102,622 mg/kg (rat)
피부의 LD50 70,296 mg/kg (rabbit)
흡입의 LC50/4 h 140 mg/l

646-06-0 1,3-dioxolane

구강의 LD50 3,000 mg/kg (rat)
피부의 LD50 8,480 mg/kg (rabbit)
흡입의 LC50/4 h 20,650 mg/l (rat)

115-10-6 dimethyl ether

흡입의 LC50/4 h 308 mg/l (rat)

109-87-5 dimethoxymethane

구강의 LD50 5,708 mg/kg (rabbit)

108-01-0 2-dimethylaminoethanol

구강의 LD50 2,000 mg/kg (rat)
피부의 LD50 1,370 mg/kg (rabbit)
흡입의 LC50/4 h 3.25 mg/l (mouse)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성: 피부와점막을자극한다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
- 감각화:
피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
장기간노출할경우호흡을통하여민감한영향을끼칠가능성이있다.
- 추가적인 독성에 관한 정보:
이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전준비에대하여제시하고있다.
자극적인

12 환경에 미치는 영향

- **독성**
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **지속성 및 분해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **환경 시스템에서의 행동:**
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **추가적인 생태학 정보:**
- 일반 특징:
수질오염등급 1 (자체등급분류): 약하게수질오염이된
희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.

(7 쪽에계속)
KR

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(6 쪽부터계속)

- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 이 제품은 잔류성, 생물 농축성 또는 무독성(PBT)으로 간주되는 물질을 포함하지 않습니다.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):**
이 혼합물에는 매우 잔류성 또는 매우 생물 농축성(vPvB)으로 간주되는 물질이 포함되어 있지 않습니다.
- **기타 부작용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- **폐기물 처리 방법**
- 권 고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- **비위생적 포장:**
- 권 고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.
- 추 천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

14 운송에 필요한 정보

- **유엔 번호**
- ADR, IMDG, IATA UN1950
- **UN 적정 선적명**
- ADR UN1950 AEROSOLS
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammable
- **교통 위험 클래스**
- ADR



- 등급 2 5F 가스
- 위험물 라벨 2.1
- IMDG, IATA



- Class 2.1 가스
- Label 2.1
- 용기등급
- ADR, IMDG, IATA 누락되다
- **환경적 유해물질:**
- 해양오염물질: 아니오
- **이용자 특별 예방조치** 경고: 가스
- 위험 코드: -
- EMS-번호: F-D,S-U

· **MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약)**

· **부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른**

· **벌크(bulk) 운송**

해당사항 없음.

(8 쪽에계속)

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(7 쪽부터계속)

· 운 송/추가 정보:

- ADR
 - 한정 수량 (LQ) 1L
 - Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
- 운송 구분 2
- 터널 제한 코드 D
- IMDG
 - Limited quantities (LQ) 1L
 - Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "모범 규제": UN 1950 AEROSOLS, 2.1

* 15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 작업환경측정 대상 유해인자

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 특수건강진단 대상 유해인자

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· Korean Existing Chemical Inventory

646-06-0 1,3-dioxolane: KE-12027

115-10-6 dimethyl ether: KE-27704

109-87-5 dimethoxymethane: KE-11074

108-01-0 2-dimethylaminoethanol: KE-11494

64742-47-8 Distillates (petroleum), hydrotreated light: KE-12550

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes: KE-27782

110-15-6 succinic acid: KE-13150

· 화학물질관리법

· 사고대비물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 유독물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

(9 쪽에계속)

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(8 쪽부터계속)

- 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 200 리터
- 등록 또는 신고 면제대상 화학물질
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- 중점관리물질(제2조 관련)
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- GHS 라벨 요소 본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- GHS 그림문자



GHS02 GHS07

- 신호어 위험
- 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:
dimethoxymethane
- 유해·위험문구
H222-H229 극인화성 에어로졸 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
P211 화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
P251 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능한 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P410+P412 직사광선을 피하고 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.
- **화학물질 안전성 평가:** 화학물질 안전성 평가가 수행됨

16 그 밖의 참고사항

이 보고서는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다,
하지만 이 보고서는 생산특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률관계에 기반을 두고 있지 않다

- 상대법칙
H220 극인화성 가스
H225 고인화성 액체 및 증기
H226 인화성 액체 및 증기
H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
H302 삼키면 유해함
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H312 피부와 접촉하면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H330 흡입하면 치명적임
H332 흡입하면 유해함

- 담당자:
HB BODY S.A
Ms Olympia Stamkou
Ph: +30 2310 790 032
fax: +30 2310 790 033
email: stamkou@hbbody.com

(10 쪽에계속)
KR

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

- 최초 작성일자: 2014.08.01
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 9 / 2023.03.17
- * 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경 됨

(9 쪽부터계속)

KR
(11 쪽에계속)

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(10 쪽부터계속)

*

부속서: 노출 시나리오

노출 시나리오 소 항목

· 용도 목록

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

· 제품 분류 8 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제

· 공정 분류 PROC9 Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing)

· 완제품 분류 AC1 Vehicles

· 환경배출 분류 ERC2 Formulation into mixture

· 노출 시나리오에 포함된 사용/공정 관련 기술사항 안전데이터표(Safety Data Sheet) 부록의 섹션 1 참조.

· 사용 조건 사용지시서에 따름.

· 사용기간 및 빈도 사용 빈도

· 물리적 변수 본 노출 시나리오내 물리적·화학적 물성에 대한 데이터는 본 조제품의 물성에 기초하고 있습니다.

· 물리적 상태 에어로졸

· 혼합물내 해당 화학물질의 농도 본 화학물질은 주성분입니다.

· 시간 또는 작업활동별 사용량 매 취급시 _그램 미만

· 기타 작업 조건

· 환경유출에 영향을 미치는 기타 작업 조건 특 별 한 조 치 가 필요없음.

· 작업자 노출에 영향을 미치는 기타 작업 조건

피부와와의 접촉을 피하십시오.

피부와와의 장기 접촉이나 반복적인 접촉을 피하십시오.

정전기 방전을 사전에 예방하십시오.

발화원 가까이에 두지 마십시오 - 흡연 금지

눈과의 접촉을 피하십시오.

· ○소비자 노출에 영향을 미치는 기타 작업 조건 아이들의손에닿지않게한다.

· 제품 사용시 소비자 노출에 영향을 미치는 기타 작업 조건 해당 사항 없음

· 위해성 저감 조치

· 작업자 보호

· 조직적 보호 조치

환기를 충분히 시키십시오. 국소배기나 전체환기 시스템을 통해 충분히 환기 가능합니다. 만약 이러한 배기 및 환기 장치를 통해서도 용제증기 농도를 작업장 허용 한도 미만으로 낮추기에 충분치 않은 경우에는 적절한 호흡기 보호장비를 착용하십시오.

· 기술적 보호 조치

폭발 방지용 전기장비를 제공하십시오.

가공기계에는적당한습기제거에주의한다.

· 개인용 보호 조치

피 부와의 접 촉 을 피 한 다.

· 보호용 장갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다.

테 슷 트 를 하 지 않 았 기 때 문 에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물 에 적 합 한 장 갑 재 질 에 대 한 추 권 이 없 다.

투과 시간, 침 투 율 과 저 하 를 고 려 해서 장 갑 재 료 를 선택한다.

눈과의 접 촉 을 피 한 다.

확조이는보안경

· 소비자 보호 조치

적절히 라벨표기 되도록 하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 잠금 상태로 보관하십시오.

안전 사용을 위한 소비자 정보 및 권고사항을 준수하십시오.

· 환경 보호 조치

· 물 하수처리설비에 도달하지 않도록 하십시오. 본 제품과 용기는 유해 폐기물 또는 특정 폐기물 수집장소에 폐기하십시오.

· 토양 본 제품은 콘크리트 폐기물 수집 수조에서만 처리됩니다.

· 폐기 및 처분 조치 폐기물이 수집 및 차단되도록 하십시오.

(12 쪽에계속)

제품명: 600 PAINT REMOVER SPRAY

(11 쪽부터계속)

- 폐기 및 처분 절차 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 폐기물 유형 부분적으로 세정되지 않았거나 잔량이 남아있는 포장

노출 평가

소비자

이 제품은 전문 기술자만 사용해야 합니다.

본 노출 시나리오에 해당되지 않음.

하방(downstream) 이용자 지침

하방 이용자의 취급활동이 해당 노출 시나리오의 범위 안에 해당되는 지는 Section 1~8의 정보를 통해 확인할 수 있습니다.