

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике****1.1 Идентификатор продукта**· Торговое наименование: **700 PAINT REMOVER**

· Артикульный номер: 338

**1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**

· Область применения

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

· Категория продукта PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers

· Категория процесса PROC8a Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities

· Категория выделения в окружающую среду ERC2 Formulation into mixture

· Категория изделия AC1 Vehicles

· Применение вещества/ смеси

Средство для удаления краски

Защита поверхностей

**1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**

· Производитель/ Поставщик:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 &amp; MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI,GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

· Выдающий информацию участок:

HB BODY S.A.

B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 &amp; MB6 Str

THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA

57.022, SINDOS

THESSALONIKI,GREECE

Ph: +30 2310 790 000

Fax: +30 2310 790 033

www.hbbody.com

email: hbbody@hbbody.com

**1.4 Номер телефона экстренной связи:**

Sverdlovsk Regional Centre of Acute Poisonings

SOKPB, Sibirsky trakt, 8 km , Ekaterinburg

Telephone: +7 343 261 9996

Fax: +7 343 261 99 96

Emergency telephone: +7 343 229 98 57 , E-mail address: toxic\_c@mail.ru

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 1)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****2.1 Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008



пламя

Воспламеняющаяся жидкость 2 H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.



опасность для здоровья

Канцерогенность 2

H351 Предположительно вызывает рак.

Репродуктивная токсичность 2

H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.

СТОМ - однократно 2

H371 Может оказывать вредное влияние на центральную нервную систему и зрительные органы.



Острая токсичность 4

H302 Вредно при проглатывании.

Острая токсичность 5

H333 Может нанести вред при вдыхании.

Разъедание кожи 3

H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

**2.2 Элементы маркировки**

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02



GHS07



GHS08

Сигнальное слово Опасно

Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

dichloromethane

methanol

toluene

4-methylpentan-2-one

Предупреждения об опасности

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.

H302 Вредно при проглатывании.

H333 Может нанести вред при вдыхании.

H316 Вызывает легкое раздражение кожи.

H351 Предположительно вызывает рак.

H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.

H371 Может оказывать вредное влияние на центральную нервную систему и зрительные органы.

Меры предосторожности

P210

Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить

P241

Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение

(Продолжение на странице 3)

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 2)

|                |   |
|----------------|---|
| P260           | Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли  |
| P303+P361+P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):<br>Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем         |
| P405           | Хранить в недоступном для посторонних месте   |
| P501           | Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями. |

**2.3 Другие опасные факторы**

- Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
- PBT: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)****3.2 Химическая характеристика: Смеси**

- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

**Содержащиеся опасные вещества:**

|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| CAS: 75-09-2           | dichloromethane  | 80-<90% |
| EINECS: 200-838-9      | ☠ Канцерогенность 2, H351  |         |
| Номер EG: 602-004-00-3 | ☠ Острая токсичность 4, H302   |         |
| RTECS: RA 8050000      | ☠ Острая токсичность 5, H333   |         |
| CAS: 67-56-1           | methanol   | 5-<10%  |
| EINECS: 200-659-6      | ☠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225  |         |
| Номер EG: 603-001-00-X | ☠ Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311; Острая токсичность 3, H331         |         |
| RTECS: PC 1400000      | ☠ СТМ - однократно 1, H370   |         |
| CAS: 108-10-1          | 4-methylpentan-2-one   | 1-<5%   |
| EINECS: 203-550-1      | ☠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225  |         |
| Номер EG: 606-004-00-4 | ☠ Канцерогенность 2, H351  |         |
| RTECS: SA 9275000      | ☠ Острая токсичность 4, H332; Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H336            |         |
|                        | Острая токсичность 5, H303   |         |
| CAS: 108-88-3          | toluene  | 1-<5%   |
| EINECS: 203-625-9      | ☠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225  |         |
| Номер EG: 601-021-00-3 | ☠ Репродуктивная токсичность 2, H361; СТМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304 |         |
| RTECS: XS 5250000      | ☠ Раздражение кожи 2, H315; СТМ - однократно 3, H336   |         |
|                        | Острая токсичность 5, H303   |         |

- Дополнительные указания: Текст приведенных указаний на факторы риска см. в Главе 16.

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи****4.1 Описание мер первой медицинской помощи**

- Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязненные данным продуктом.
- После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- После контакта с кожей: Немедленно промыть водой.
- После контакта с глазами: Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- После проглатывания: Немедленно вызвать врача.

(Продолжение на странице 4)

RU

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 3)

**4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1 Средства пожаротушения**

Надлежащие средства тушения:

СО<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.

**5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**

При нагревании или в случае пожара образуются ядовитые газы.

**5.3 Рекомендации для пожарных**

Пожарные должны всегда защитное снаряжение и дыхательные аппараты при обращении с огнем, исходящий от этих продуктов

Защитное оснащение: Применение устройства защиты дыхательных путей.

Дополнительная информация

Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий****6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Надеть устройство защиты органов дыхания.

Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.

**6.2 Меры по защите окружающей среды:**

Разбавить большим количеством воды.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

**6.4 Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

**РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах****7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Соблюдать осторожность при открывании ёмкостей и при обращении с ними.

Не допускать образования аэрозолей.

Указания по защите от пожаров и взрывов:

Не разбрызгивайте на открытое пламя или на раскалённые предметы.

Держать подальше от источников воспламенения - не курить.

(Продолжение на странице 5)

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 4)

Принять меры против электростатического заряжения.

Держать наготове устройство защиты органов дыхания.

**7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· Хранение:

· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: Хранить в прохладном месте.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется.

· Дальнейшие данные по условиям хранения:

Держать ёмкости плотно закрытыми.

Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.

**7.3 Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты****8.1 Параметры контроля**

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

**75-09-2 dichloromethane**

PDK ПДК с.с.: 50 мг/м<sup>3</sup>

ПДК м.р.: 100 мг/м<sup>3</sup>

п;

**67-56-1 methanol**

PDK ПДК с.с.: 5 мг/м<sup>3</sup>

ПДК м.р.: 15 мг/м<sup>3</sup>

п; +;

**108-10-1 4-methylpentan-2-one**

PDK ПДК с.с.: 5 мг/м<sup>3</sup>

п; +;

**108-88-3 toluene**

PDK ПДК с.с.: 50 мг/м<sup>3</sup>

ПДК м.р.: 150 мг/м<sup>3</sup>

п;

· Предписания

PDK: ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

**8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· Средства индивидуальной защиты:

· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Хранить защитную одежду отдельно.

· Защита органов дыхания:

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

(Продолжение на странице 6)

RU

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 5)

## · Защита рук:



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

## · Материал перчаток / рукавиц

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

## · Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

## · Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов: Фторкаучук (витон)

## · Для постоянного контакта в пределах 15 минут пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Резиновые защитные перчатки (рукавицы).

## · Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

## · Защита тела: Рабочая защитная одежда

**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства****9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**

## · Общая информация

## · Внешний вид:

Форма:

Жидкое

Цвет:

В соответствии с характеристикой продукта

## · Запах:

Характерно

## · Порог запаха:

Не определено.

## · Значение pH:

Не определено.

## · Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

Точка кипения / интервал температур кипения: 40 °C

## · Температурная точка вспышки:

&lt; 23 °C

## · Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Легковоспламеняемо.

## · Самовоспламеняемость:

455 °C

(Продолжение на странице 7)

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 6)

|   |  |
|---|--|
| · Температура распада:                          | Не определено.   |
| · Температура воспламенения:                    | Продукт не является самовоспламеняемым.  |
| · Взрывоопасность:                              | Взрывоопасность в результате удара, трения, пламени или других источников воспламенения. |
| · Границы взрываемости:                         |  |
| Нижняя:   | 13 пол. %  |
| Верхняя:  | 22 пол. %  |
| · Давление пара при 20 °С:                      | 453 гаПа   |
| · Плотность при 20 °С:                          | 1,16 г/см <sup>3</sup>   |
| · Относительная плотность                       | Не определено.   |
| · Плотность пара                                | Не определено.   |
| · Скорость испарения                            | Не определено.   |
| · Растворимость в / Смешиваемость с водой:      | Полностью смешиваемо.  |
| · Коэффициент распределения (n-октанол / вода): | Не определено.   |
| · Вязкость:                                     |  |
| Динамическая:                                   | Не определено.   |
| Кинематическая:                                 | Не определено.   |
| · Содержание растворителя:                      |  |
| Органические растворители:                      | 97,4 %   |
| VOC (ЕС)  | 1.130,3 г/л  |
| Содержание твёрдых тел:                         | 2,0 %  |
| · <b>9.2 Другая информация</b>                  | Отсутствует какая-либо соответствующая информация.                                       |

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

- **10.1 Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.2 Химическая стабильность**
- Термический распад / условия, которых следует избегать:  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **10.3 Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.5 Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.6 Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**

- **11.1 Информация по токсикологическому воздействию**
- Острая токсичность:  
Вредно при проглатывании.  
Может нанести вред при вдыхании.
- Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

**ATE (Оценка острой токсичности (ООТ))**

Орально (через рот) LD50 1.862 мг/кг (rat)  
Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 23,2-24,2 мг/л

(Продолжение на странице 8)

RU



**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 7)

**75-09-2 dichloromethane**

Орально (через рот) LD50 1.600 мг/кг (rat)

Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 88 мг/л (rat)

**67-56-1 methanol**

Орально (через рот) LD50 5.628 мг/кг (rat)

Дермально (через кожу) LD50 15.800 мг/кг (rabbit)

Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 3 мг/л (ATE)

**108-10-1 4-methylpentan-2-one**

Орально (через рот) LD50 2.080 мг/кг (rat)

Дермально (через кожу) LD50 16.000 мг/кг (rab)

Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 11 мг/л (ATE)

8,3-16,6 мг/л (rat)

**108-88-3 toluene**

Орально (через рот) LD50 5.000 мг/кг (rat)

Дермально (через кожу) LD50 12.124 мг/кг (rabbit)

Ингаляционно (путём вдыхания) LC50/4 ч. 5.320 мг/л (mouse)

· Первичное раздражающее воздействие:

· на кожу:

Вызывает легкое раздражение кожи.

· на глаза: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Сенсibilизация: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Информация по следующим группам потенциальных воздействий:

· Канцерогенное, изменяющее наследственность и вызывающее бесплодие действие

· Мутагенность зародышевых клеток

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Канцерогенность

Предположительно вызывает рак.

· Репродуктивная токсичность

Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.

· Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие

Может оказывать вредное влияние на центральную нервную систему и зрительные органы.

· Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· Опасность при вдыхании На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду****12.1 Токсичность**

· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **12.2 Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.· **12.3 Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.· **12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.· **Дополнительные экологические указания:**

· Общие указания:

Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.

(Продолжение на странице 9)



**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 8)

- **12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- PBT: Этот продукт не содержит вещество, которое считается стойким, биоаккумулируемые нетоксичные (PBT).
- vPvB: Это Смесь не содержит вещество, которое считается очень стойким или очень биоаккумулируемые (oCoB).
- **12.6 Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

- **13.1 Методы обработки отходов**
- Рекомендация:  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- Неочищенные упаковки:
- Рекомендация: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- Рекомендуемые чистящие средства: Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)**

- **14.1 Номер UN**
- ADR, IMDG, IATA UN1263
- **14.2 Собственное транспортное наименование ООН**
- ADR UN1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, Спец. положени 640D
- IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL
- **14.3 классов опасности транспорта**
- ADR



- Класс 3 (F1) Легковоспламеняющиеся жидкости
- Этикетка для опасного содержимого 3
- IMDG, IATA



- Class 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
- Label 3
- **14.4 Группа упаковки**
- ADR, IMDG, IATA II
- **14.5 Экологические риски:**
- Загрязнитель морской среды: Нет
- **14.6 Особые меры предосторожности для пользователей**
- Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости
- Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру): 33
- Номер EMS: F-E,S-E

(Продолжение на странице 10)

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 9)

|   |  |
|---|--|
| · Stowage Category  | B  |
| · <b>14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b> | Неприменимо.   |
| · Транспорт / дополнительная информация:  |  |
| · ADR   |  |
| · Ограниченные объёмы (LQ)  | 5L   |
| · Освобожденные количества (EQ)   | Код: E2<br>Максимальное количество нетто на внутреннюю тару: 30 мл<br>Максимальное количество нетто на наружную тару: 500 мл |
| · Транспортная категори   | 2  |
| · Код ограничения проезда через туннели   | D/E  |
| · IMDG  |  |
| · Limited quantities (LQ)   | 5L   |
| · Excepted quantities (EQ)  | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл              |
| · UN "Model Regulation":  | UN 1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, II  |

**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**

·3YE

**15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

ни одно из содержащихся веществ не приводится в списке

## · Реестр евразийской промышленной продукции

75-09-2 dichloromethane

67-56-1 methanol

108-10-1 4-methylpentan-2-one

108-88-3 toluene

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

## · Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

## · Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07 GHS08

## · Сигнальное слово Опасно

(Продолжение на странице 11)

RU

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 10)

- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
  - dichloromethane
  - methanol
  - toluene
  - 4-methylpentan-2-one
- Предупреждения об опасности
  - H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
  - H302 Вредно при проглатывании.
  - H333 Может нанести вред при вдыхании.
  - H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
  - H351 Предположительно вызывает рак.
  - H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
  - H371 Может оказывать вредное влияние на центральную нервную систему и зрительные органы.
- Меры предосторожности
  - P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить
  - P241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение
  - P260 Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли
  - P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):
    - Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем
  - P405 Хранить в недоступном для посторонних месте
  - P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- **15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности проведена.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- Соответствующие данные
  - H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
  - H301 Токсично при проглатывании.
  - H302 Вредно при проглатывании.
  - H303 Может нанести вред при проглатывании.
  - H304 Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
  - H311 Токсично при контакте с кожей.
  - H315 Вызывает раздражение кожи.
  - H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
  - H331 Токсично при вдыхании.
  - H332 Наносит вред при вдыхании.
  - H333 Может нанести вред при вдыхании.
  - H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
  - H351 Предположительно вызывает рак.
  - H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
  - H370 Наносит вред органам.
  - H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- Отдел, выдающий паспорт данных: Department of Quality Control
- Контактная информация:
  - HB BODY S.A
  - Ms Olympia Stamkou
  - Ph: +30 2310 790 032
  - fax: +30 2310 790 033
  - email: stamkou@hbbody.com

(Продолжение на странице 12)  
RU

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

· \* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

(Продолжение со страницы 11)

(Продолжение на странице 13)  
RU

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 12)

**Приложение: Сценарий воздействия****Условное обозначение сценария воздействия****Область применения**

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

Категория продукта PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers

**Категория процесса**

PROC8a Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at non-dedicated facilities

Категория изделия AC1 Vehicles

Категория выделения в окружающую среду ERC2 Formulation into mixture

**Описание учтенных в сценарии воздействия процессов/методов**

Смотри раздел 1 в приложении к паспорту безопасности.

**Условия применения** В соответствии с инструкцией по применению.**Длительность и частота** Частота применения:**Физические параметры**

Данные физико-химических свойств в сценарии воздействия основаны на свойствах препарата.

**Физическое состояние** Жидкое**Концентрация вещества в смеси** Вещество - основной компонент.**Использованное количество в определенный промежуток времени или рабочий процесс**

Менее 100 г за одно применение.

**Прочие условия применения****Прочие условия применения при воздействии на окружающую среду**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

**Прочие условия применения при воздействии на обслуживающий персонал**

Избегать контакта с кожей.

Не вдыхать газ, пар, аэрозоль.

Выполнить мероприятия против электростатического заряда.

Держать вдали от источников воспламенения - не курить.

Избегать контакта с глазами.

**Прочие условия применения при воздействии на потребителей**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

**Прочие условия применения при воздействии на потребителей во время срока использования продукта**

Не применяется.

**Мероприятия управления рисками****Защита обслуживающего персонала****Организационные мероприятия**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Это можно осуществить посредством местной втяжки или общей системы отвода обработавшего воздуха. Если вентиляция не может обеспечить поддержание предельно допустимой концентрации паров растворителей на рабочем месте, надевать подходящие индивидуальные средства защиты органов дыхания.

**Технические защитные мероприятия**

Предусмотреть взрывозащищенные электрические компоненты оборудования.

Обеспечить наличие на перерабатывающих станках соответствующих экстракторов.

**Индивидуальные средства защиты**

Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.

Избегать контакта с кожей.

При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не

(Продолжение на странице 14)

**Торговое наименование: 700 PAINT REMOVER**

(Продолжение со страницы 13)

пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / преператом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

Беременные женщины должны непременно избегать вдыхания и контакта с кожей.

Избегать контакта с глазами.

Плотно прилегающие защитные очки

· **Мероприятия защиты потребителей**

Обеспечить достаточную маркировку.

Соблюдать информацию и указания для потребителей с целью безопасного использования.

· **Меры по защите окружающей среды**

· **Вода**

Не допускать попадания в канализацию. Данный продукт и его емкости утилизировать как проблемный отход.

· **Грунт** Продукт перерабатывается только через бетонированную улавливающую ванну.

· **Мероприятия по утилизации** Убедиться, что отход собран и распространяется.

· **Способы утилизации**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

· **Виды отходов** Частично разгруженная и неочищенная бочкотара

· **Прогнозы воздействия**

· **Потребитель**

Этот продукт, который будет использоваться только профессиональными техниками.

Для данного сценария воздействия несущественно.

· **Положения для конечных потребителей**

Определение, действует ли конечный потребитель в рамках сценария воздействия, выполняется на основе информации разделов с 1 по 8.